

506 UP Hybrid - Clear Plus

Kod: 506UG.03.00.00

Tarih: 09-08-25

1/2



Çerçeve markalaması (AB)

506U U 166 FT CE

Lens markalaması (AB)

2C-1.2 U 1 FT KN CE

İçlik markalaması (AB)

506U U 166 FT CE / U 175 -F 506UG U 166 FT CE

Çerçeve teknolojisi

Hibrit, Burun pabucu ayarı, Gözlük saplarının uzunluk ayarı, Gözlük saplarının açılabilir ayarı, Kauçuk beslemeli gözlük sapları

Görünürlük koşulları

Standart parlaklık, Düşük parlaklık

Lens teknolojileri

Çizilme Direnci + Buğu Direnci (KN – Vanguard PLUS), UV380

Lens rengi

Şeffaf

Lens malzemesi

Polikarbonat

Frame color

White/Green

Standartlar

EN166, EN170

Ölçek numarası

(2C-1.2)

Mekanik direnç

Düşük enerji etkisi (F)

İsteğe bağlı gereksinimler

İnce parçacıkların neden olduğu yüzey hasarına karşı direnç (K), Gözlük lenslerinin buğulanmasına karşı direnç (N), Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızlı parçacıklara karşı koruma -5 °/+ 55 ° C (T)

Optik sınıf

Optik sınıf (1)

Ağırlık

38g

>> <https://www.univetsafety.com/tr/products/safety/spectacles/506-up-hybrid/506-up-hybrid-clear-plus/>



01.

BUĞU ÖNLEYİCİ VE ÇIZILMEZ ULTRA
PERFORMANSLI VANGUARD PLUS
KAPLI LENS

02.

AÇISAL AYARLANABİLİR GÖZLÜK
SAPLARI

03.

YÜZE NAZIK BİR DESTEK İÇİN
YUMUŞAK KAUKUK İÇLİK

for a gentle support on the face

04.

DAHA İYİ BİR YAN KORUMA İÇİN
PANORAMİK VE GÖZ ÇUKURLARINI
DAHI SARAN LENS

for a better side protection

05.

AYARLANABİLİR ELASTİK BANT

Dikkat! Bu sayfadaki resimler, söz konusu ürün ailesinin çerçeve teknolojilerini göstermektedir ve aşağıdaki sayfanın ürün koduna karşılık gelmeyen çerçeve ve lens renklerini temsil edebilir.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163