

Dış mekan uygulamaları için ideal, ilave kavrama ve uzatılmış güvenlik manşetlerine sahip kimyasal eldivenler



- **Geliştirilmiş kavrama:** AlphaTec® 58-535B endüstriyel eldivenlerin ANSELL GRIP™ kaplaması yağlı veya ıslak parçaları tutmak için gereken kuvveti azaltır
- **Yüksek konfor:** Siyah akrilik iç astarı konforu artırır ve dış mekan uygulamalarını kolaylaştırır
- **Gelişmiş savunmalar:** AlphaTec® 58-535B güvenlik eldivenleri, üretim sırasında astara nüfuz etmeyen, sıvı ve kimyasal sızıntıyı önleyen bir kaplama polimeri ile bağlı bir yapıya sahiptir
- **Geliştirilmiş dayanıklılık:** Bu AlphaTec® eldivenler ANSI/ISEA 105-2024 ABRASION LEVEL 5 ve EN ABRASION LEVEL 3 standartlarına uygundur
- **Özel koruma:** Kimyasal korumaya ek olarak, EN 407 temas ısı seviyesi 1'e uygundur ve işyeri yaralanmalarını önler
- **Artırılmış el becerisi:** AlphaTec® 58-535B KKD eldivenlerinin hafif 7-gauge tasarımı daha fazla el becerisi ve esneklik sunar

Sektörler

- Otomotiv
- Otomotiv Satış Sonrası
- Makina ve Ekipmanlar
- Metal fabrikasyonu
- Kimyasal
- Tarım
- Acil servisler
- Gıda İşleme
- Enerji

Uygulamalar

- Metal işleme ve montaj işlemleri
- Yüzey muayenesi dahil gövde boyama
- Dolgu maddelerinin uygulanması, rötuş
- Alet ve kalıp değiştirme
- Uygulama ve temizleme araçlarının kullanılması
- Hammaddelerin depolanması
- Kamyonların ve taşıtların yüklenmesi ve boşaltılması
- Hammaddelerin doldurulması, harmanlanması ve yüklenmesi
- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Proses ekipmanlarının yüklenmesi ve boşaltılması
- Kaplar ile tanklar ve proses ekipmanları arasında sıvı ve katı madde transferi
- Sürmekte olan işlerin denetimi
- Giden malların idaresi: kutular, kaplar, toplu ambalajlar ve kartonlar
- Fırın drenaj pompası valf veya borularının

AlphaTec®

ADVANCED CHEMICAL PROTECTION

58-535B

Kimyasala direnç ile tutuş özelliğinin eşsiz bileşimi

Temel Özellikler

- **ANSELL GRIP™ kaplama:** Islak veya yağlı parçaları kavramak için daha az kuvvet gerekir
- **Siyah akrilik astar:** Konfor garantili, dış mekan kullanımı için mükemmel
- **Yapıştırılmış yapı:** Geliştirilmiş esneklik ve el becerisi

Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları

- Çinko Dibutylidithiokarbamat

Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.

Teknolojiler



ANSELL GRIP™
Ansell Grip Technology



Performans Standartları

ANSI/ISEA 105-2024



0493

EN388: 2016



3122A

EN 407



XIXXXX

EN ISO 374-1:2016



AJKLOPT

EN ISO 374-5:2016



Spesifikasyonlar

MARKA STİL	AÇIKLAMA	GAUGE	BOY	UZUNLUK	RENK	AMBALAJ
AlphaTec® 58-535B	Liner Material: Akrilik Coating Material: Nitril Featured Technology: ANSELL GRIP™	7	7, 8, 9, 10	340 / 13,4	Gri	• 6 çift/polietilen torba 12 polietilen torba/ karton

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Kanada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Kanada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır: www.ansell.com/patentmarking © 2025

Bu doküman veya içerisinde Ansell adını ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcı için özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ansell

