

Kimyasal sıçramalara karşı koruma, konfor ve dayanıklılığın benzersiz bir kombinasyonu

- **Dünya lideri:** TouchNTuff® 92-600 eldivenler, kimyasal sıçrama koruması için dünyanın önde gelen tek kullanımlık eldivenleridir
- **KİMYASALLARA KARŞI TNT™** Kimyasal Sıçrama Direnci Teknolojisi ile üretilen bu eldivenler, elleri zararlı kimyasallara maruz kalmaktan etkili bir şekilde korur
- **Yüksek konfor:** Süper yumuşak nitril, uzun süreli kullanım sırasında rahat bir his sağlar
- **Sağlam dayanıklılık:** Tescilli formülasyon, ağır işler sırasında yırtılmayı önlemek için ekstra güçlüdür
- **Yüzey kusurlarını önler:** Silikon içermezler, boyalarda, kaplamalarda ve cilalarda kusurlara neden olan kirletici madde transferini önlerler



Sektörler

- Yaşam Bilimleri
- Gıda İşleme
- Otomotiv
- Makina ve Ekipmanlar
- Kimyasal
- Tarım
- Yararlı Araçlar
- Depolama

Aşağıdakiler için Tavsiye Edilmektedir

- Sıvı ve katı maddelerin transferi
- Et, Balık ve Gıda İşleme
- Endüstriyel Üretim
- Bakım
- Laboratuvar analizleri
- Kimyasallarla Çalışma

TEKNİK VERİLER TABLOSU

Malzeme	Nitril
Eldiven Dış Yüzeyi	Pürüzsüz
Denetim Standartları	ISO 9001
Ürün Sertifikasyonu	Category III, EN 388:2016 1XXXX, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 18889:2019, ISO 9001, UKCA, DOSH-SIRIM certified
Ambalaja Genel Bakış	Her dispenserde 100 eldiven , Her kolide 10 dispenser, Her kolide 1000 eldiven
Muhafaza Talimatları	Direkt güneş ışığından uzak tutun; Soğuk ve kuru ortamda saklayınız. Ozon veya tutuşma kaynaklarından uzak tutun.
Menşei Ülke	Malezya, Sri Lanka, Tayland
Ürün Segmentasyonu	Sağlam
Antistatik	Evet EN1149
Silikon İçermez	Evet
Vulkanizasyon Kimyasal Hızlandırıcıları	Çinko Dibutilditiyokarbamat (ZDBC) Bu malzemelere yalnızca çok az sayıda kullanıcının duyarlı olması ve buna bağlı olarak iritant ve/veya alerjik temas reaksiyonları geliştirmesi olasıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

	Tipik Değerler	Test Metodu	
Uzunluk (mm/inç)	240 / 9,5	ASTM D3767,EN 420	
Delik İçermeme (Muayene seviyesi I)	4.0 AQL (Kuzey & Güney Amerika) / 1.5 AQL (Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya, Pasifik)	ASTM D5151,EN 455-1	
Avuç İçi Kalınlığı (mm/mil)	0.125/ 4.9	ASTM D3767,EN 420	
Parmak Kalınlığı (mm/mil)	0.14/ 5.5	ASTM D3767,EN 420	
	YAŞLANDIRMADAN ÖNCE	YAŞLANDIRMADAN SONRA	
Azami Çekme Dayanımı (MPa)	≥ 24	≥ 25	ASTM D412 & D573
Kopma Noktasında Uzama (%)	≥ 600	≥ 525	ASTM D412
Kopma kuvveti (N)	≥ 10	≥ 10	EN 455-2

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Boy	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Ürün Kodu	92600060	92600070	92600080	92600090	92600100	92600110

Performans Standartları ve Mevzuata Uygunluk



Daha fazla bilgi için bizi www.ansell.com adresinde ziyaret ediniz veya aşağıdaki Teknoloji numaradan arayınız

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asya Pasifik Bölgesi

Ansell Global Trading Center
(Malezya) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Kuzey Amerika Bölgesi

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin Amerika ve Karayipler Bölgesi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rusya

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16



Ansell, ® ve ™ Ansell Limited veya bağlı ortaklıklarından birine ait ticari markalardır. ABD patentine sahiptir ve ABD ve ABD dışı patent başvuruları yapılmıştır. www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu doküman veya içerisinde Ansell adına ya da tarafından yapılmış açıklamalar içeren diğer beyanlar, ürünün ticarete uygunluk garantisini olarak veya Ansell ürününün belirtilen işte kullanıma uygun olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Ansell, son kullanıcının özel bir uygulama için yapacağı eldiven seçiminin doğruluğu veya uygunluğu konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

