



Çerçeve markalaması (AB)

U EN166 FT CE

Lens markalaması (AB)

2C-1.2 U 1 FT K N CE

Çerçeve teknolojisi

Kauçuk beslemeli gözlük sapları

Görünürlük koşulları

Standart parlaklık, Düşük parlaklık

Lens teknolojileri

Çizilme Direnci (K), Buğu direnci (N), UV380

Lens rengi

Şeffaf

Lens malzemesi

Polikarbonat

Frame color

Black/Green

Standartlar

EN166, EN170

Ölçek numarası

(2C-1.2)

Mekanik direnç

Düşük enerji etkisi (F)

İsteğe bağlı gereksinimler

İnce parçacıkların neden olduğu yüzey hasarına karşı direnç (K), Gözlük lenslerinin buğulanmasına karşı direnç (N), Aşırı sıcaklıklarda yüksek hızlı parçacıklara karşı koruma -5 °/+ 55 ° C (T)

Optik sınıf

Optik sınıf (1)

Ağırlık

32g

>> <https://www.univetsafety.com/tr/products/safety/spectacles/555/555-clear/>



01.

GENİŞ BİR KORUMA ALANI SUNAR

02.

ENTEGRE YAN KORUMALAR

03.

KAYMAZ KAUÇUKTAN YAPILMIŞ ÇOK
BİLEŞENLİ GELİŞTİRİLMİŞ GÖZLÜK
SAPLARI

Dikkat! Bu sayfadaki resimler, söz konusu ürün ailesinin çerçeve teknolojilerini göstermektedir ve aşağıdaki sayfanın ürün koduna karşılık gelmeyen çerçeve ve lens renklerini temsil edebilir.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163